

FASCETTA PESANTE A BULLONE W2

FASCETTE E SISTEMI DI SERRAGGIO › FASCETTA PESANTE

Collari a bullone per alte pressioni e per tubi rinforzati, con spirali o con elevata durezza. Il bullone è impegnato direttamente sul barilotto filettato ed è pertanto possibile serrare i collari con avvitatori elettrici o pneumatici.

Banda con bordi arrotondati. Ponte senza asola. Bordi arrotondati.

Banda in W2 ACCIAIO INOX AISI 430 - Bullone in acciaio zincato.

A richiesta anche in versione completamente in W4 ACCIAIO INOX AISI 304, oppure in W5 ACCIAIO INOX AISI 316.



larghezza fascia mm	spessore fascia mm	coppia massima di serraggio Nm	vite	campo di chiusura
18	0,6	10,2	M5x35	17 - 19
				20 - 22
				23 - 25
20	1,0	18,2	M6x45	26 - 28
			M6x50	29 - 31
				32 - 35
				36 - 39
				40 - 43
				44 - 47
				48 - 51
				52 - 55
			M6x55	56 - 59
			60 - 63	
64 - 67				
25	1,2		M8x70	68 - 73
				74 - 79
				80 - 85
				86 - 91
				92 - 97
				98 - 103
				104 - 112



Mastertubi.it/q?497

		26,3	M8x80	113 - 121
				122 - 130
				131 - 139
				140 - 148
25	1,5	26,3	M8x90	149 - 161
				162 - 174
				175 - 187
				188 - 200
				201 - 213
				214 - 226
				227 - 239
				240 - 252