

M220 - E22 - Gruppo filtro-regolatore e lubrificatore

RACCORDI PER ARIA COMPRESSA › COMPONENTISTICA PER IMPIANTI INDUSTRIALI PER ARIA COMPRESSA
› GRUPPI TRATTAMENTO ARIA PER IMPIANTI

CARATTERISTICHE GENERALI

I gruppi E/12 riuniscono in una singola unità la funzione di filtro-regolatore E/24 e lubrificatore E/21.

Il filtro-regolatore E/44 è stato progettato per rimuovere impurità liquide e solide negli impianti pneumatici. Sono filtri modulari dotati di una cartuccia filtrante in PE che trattiene impurità con dimensioni superiori a 40 µ. A richiesta si possono avere differenti gradi di filtrazione 5 µ o 20 µ.

Il funzionamento del lubrificatore a nebbia E/21 si basa sulla miscelazione immediata dell'olio. Tale miscelazione è ottimale anche con piccoli passaggi d'aria.

TIPOLOGIE:

M 220 - E/22: Gruppo filtro-regolatore e lubrificatore modulare con bicchiere in tecnopolimero.

M 220 - E/22-P: Gruppo filtro-regolatore e lubrificatore modulare con bicchiere metallico.

M 220 - E/22/SC: Gruppo filtro-regolatore e lubrificatore modulare con bicchiere in tecnopolimero e dispositivo di scarico automatico.

M 220 - E/22/SC-P: Gruppo filtro-regolatore e lubrificatore modulare con bicchiere metallico e dispositivo di scarico automatico.



