

AVVOLGITUBO AUTOMATICO PER GASOLIO

AVVOLGITUBO › Avvolgitubo per Autobotti e carburanti

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato **serie snodata a doppia molla a trazione.**

Adatto per impieghi a distanze di max 20 m per tubi Ø 1"1/4" e 15 m tubi Ø 1"1/2".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, gasolio, aria e acqua. Il passaggio del fluido avviene attraverso un perno intercambiabile in acciaio zincato.

Su richiesta con struttura in ACCIAIO INOX AISI 304 oppure AISI 316.

Su richiesta fornibile versione con SISTEMA FRENO_MOLLA

Pressione massima di esercizio 20 bar



Mastertubi.it/q?

FORO UTILE GIUNTO mm	DIAMETRO MASSIMO TUBO inch	LUNGHEZZA TUBO m	PESO kg	LARGHEZZA FASCIA mm	DIMEN (L-F) m
25	1"1/4	8	18	200	330x65
25	1"1/4	20	49	400	590x65
32	1"1/2	15	50	400	590x65
25	1"1/4	8	18	200	330x65
25	1"1/4	20	49	400	330x65

32

1"1/2

15

50

400

330x65