

## TUBO ARIA/GSV

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili in poliuretano aspirazione polveri e trucioli

Tubo flessibile multistrato in PVC con griglia di rinforzo in filo sintetico di rinforzo con spirale elicoidale interna in acciaio. Molto robusto e maneggevole di estrema flessibilità. Ottima resistenza all'allungamento e alla depressione.

Normalmente impiegato come equipaggiamento sulle macchine aspiranti per la pulizia industriale, è infatti idoneo anche all'aspirazione leggera di liquidi.

Interno nero liscio resistente all'abrasione, esterno corrugato, molto leggero e flessibile.

Colore: nero con griglia bianca.

Temperatura di impiego: -5°C +60°C +85°C di picco per pochi minuti.



Mastertubi.it/q?384

Codice	Dimensioni mm	Pressione esercizio bar	Depressione Vacuum bar	Raggio di curvatura mm	Rotoli m
11PVAIRGSV025	25x31	1,7	0,20	25	15
11PVAIRGSV028	28x34	1,6	0,20	28	15
11PVAIRGSV032	32x38	1,5	0,20	32	15
11PVAIRGSV035	35x41	1,4	0,20	35	15
11PVAIRGSV038	38x44	1,4	0,20	38	15
11PVAIRGSV041	41x47	1,4	0,18	41	15
11PVAIRGSV044	44x50	1,3	0,16	44	15
11PVAIRGSV051	51x57	1,3	0,15	51	15
11PVAIRGSV060	60x67	1,2	0,14	60	15
11PVAIRGSV063	63x70	1,0	0,14	63	15
11PVAIRGSV070	70x76	0,9	0,12	70	10
11PVAIRGSV076	76x84	0,8	0,10	76	10
11PVAIRGSV080	80x90	0,7	0,09	80	10
11PVAIRGSV089	89x95	0,7	0,09	80	10
11PVAIRGSV102	102x112	0,6	0,08	102	10