

TUBO VENTO PU/Z ALIMENTARE ANTISTATICO

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili in poliuretano aspirazione polveri e trucioli

Tubo in poliuretano a base etere e spirale in pvc rigido alimentare. Completamente liscio internamente. eccellente resistenza all'abrasione, agli attacchi microbici e all'idrolisi; privo di ftalati e altri plastificanti. Elevate caratteristiche meccaniche, molto leggero e flessibile, notevole resistenza all'abrasione e alla flessione. Resiste a molti prodotti chimici. Il tubo se corredato di cordicella di rame diventa elettroconduttivo con la sua messa a terra.



Mastertubi.it/q?q?955

Grado alimentare secondo FDA REg. Cfr 21-Item 17.2600 (alimenti acquosi e grassi) e Reg. UE 10/2011, classi A, B, C, D2 e alimenti secchi)

Anche la spirale è di grado alimentare

Temperatura di esercizio: da -40°C a +80°C

CAMPI DI APPLICAZIONE:

per aspirazione di alimenti liquidi e secchi come farine, mangimi, granaglie di diverse dimensioni, prodotti altamente abrasivi come zucchero, sale e frutta secca.

Dimensioni mm	spessore minimo parete	Peso g/m	Depressione mH2O	Raggio di curvatura mm	Rotoli m
30	1.2	320	9	130	30
32	1.2	350	9	140	30
35	1.3	380	9	160	30
38	1.3	420	9	180	30
40	1.5	500	9	190	30

45	1.5	570	8	200	30
50,8	1.5	700	8	215	30
55	1.5	780	8	225	30
60	1.5	870	8	230	30
63,5	1.5	920	8	240	30
65	1.5	940	8	240	30
70	1.5	950	7	240	30
76,2	1.7	1120	7	270	30
80	2.0	1260	7	290	30
90	2.0	1410	7	380	30
100	2.0	1600	7	420	30
102	2.0	1630	6,5	420	30
110	2.0	2220	6,5	450	30
120	2.0	2410	6,5	480	30
127	2.0	2540	6,5	530	30
152	2.0	3110	6	800	20