

## TUBO METALFLEX POLIGONALE senza guarnizione

TUBI FLESSIBILI › Tubi aspirazione gas e fumi caldi

### Tubo metallico flessibile a doppia aggraffatura sezione poligonale senza guarnizione.

Disponibile sia in acciaio zincato che in acciaio inox AISI 304 a richiesta.

Profilo indegraffabile, resistente a carichi torsionali, assiali di trazione e compressione.

A richiesta è fornibile con guarnizione in gomma oppure con guarnizione in ceramica per alte temperature, a doppia aggraffatura.

**Impiego:** tubi di scarico in mandata di gas caldi derivati da combustione di autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, generatori diesel, impianti di aspirazione, protezione cavi elettrici.

Su richiesta possibilità di inserimento guarnizioni per impieghi speciali.

### ATTENZIONE: il tubo ha un verso di montaggio in funzione della direzione del flusso

Temperatura massima di utilizzo del tubo in acciaio Zincato 400°C

Temperatura massima di utilizzo del tubo in acciaio inox 700°C

lunghezze disponibili - minimo lotto di foritura : 10 metri teso

Codice versione zincata	Dimensione Ø mm	Peso indicativo g/m	Raggio curvatura mm
11AVMETALZ030	30x34	800	230
11AVMETALZ035	36x40	820	230
11AVMETALZ040	41x45	940	250
11AVMETALZ045	46x50	1050	280
11AVMETALZ050	51x55	1140	305
11AVMETALZ055	56x60	1230	310
11AVMETALZ060	61x65	1550	330



Mastertubi.it/q?325

11AVMETALZ065	66x70	1800	365
11AVMETALZ070	71x75	1950	375
11AVMETALZ075	76x80	2100	385
11AVMETALZ080	81x85	2220	395
11AVMETALZ086	86x90	2350	415
11AVMETALZ090	91x95	2400	435
11AVMETALZ095	96x100	2600	450
11AVMETALZ100	101x105	2750	460
11AVMETALZ110	111x115	2940	530
11AVMETALZ115	116x120	3180	570
11AVMETALZ120	121x125	3310	605
11AVMETALZ125	126x130	3500	625
11AVMETALZ131	131x135	3720	665
11AVMETALZ141	141x145	3960	720
11AVMETALZ150	150x154	4140	805