

MORSETTO DI SICUREZZA EN 14420-3 ALLUMINIO

FASCETTE E SISTEMI DI SERRAGGIO › MORSETTO DI SICUREZZA - SPANNLOC

Morsetto di sicurezza tipo "SPANNLOC" a NORMA EN 14420-3 in Alluminio - Viti in acciaio

Massima pressione di lavoro: 25 bar fino al DN 125 (per DN 150 e DN 200 la pressione massima è 16 bar).

La taglia identifica il campo di chiusura compatibile con il diametro esterno del tubo

Attenzione!

La tenuta è garantita solo serraggi per a tubi lisci esternamente o su eventuali manicotti lisci alle estremità.



Mastertubi.it/q?766

dn	pressione massima	campo di chiusura	viti
13	25	22-24	M6x20
19	25	30-33	M6x20
25	25	34-36	M6x20
25	25	36-39	M6x20
25	25	40-43	M6x20
32	25	41-43	M6x20
32	25	43-46	M6x20
32	25	47-50	M6x20
38	25	47-49	M6x20
38	25	50-53	M6x20
38	25	53-56	M6x20
38	25	57-60	M6x20
40	25	53-56	M6x20
40	25	58-61	M6x20
45	25	58-61	M8x25
50	25	59-61	M8x25
50	25	61-63	M8x25
50	25	63-67	M8x25

50	25	69-71	M8x25
63	25	74-76	M8x25
63	25	78-82	M8x25
63	25	84-87	M8x25
75	25	85-89	M8x25
75	25	89-93	M8x25
75	25	94-97	M8x25
75	25	98-101	M8x25
80	25	94-97	M8x25
90	25	101-105	M8x25
100	25	111-115	M10x40
100	25	114-119	M10x40
100	25	118-122	M10x40
100	25	122-126	M10x40
100	25	126-130	M10x40
125	25	143-148	M12x60
150	16	168-174	M12x60
200	16	222-229	M12x60