

VALVOLA A SPILLO A DUE VIE 3000 psi

RACCORDI PER L'INDUSTRIA CHIMICA E ALIMENTARE › RACCORDI INOX S-LOK › VALVOLE A SPILLO INOX

VALVOLA A SPILLO A DUE VIE RICAVATA DA BARRA PIENA (3000 PSI) AD OTTURATORE MOBILE

TOTALMENTE INOX AISI316 :
CORPO VALVOLA - BONNET AVVITATO - STELO - PREMI/GUARNIZIONE -
CAPPELOTTO - OTTURATORE

GUARNIZIONE : PTFE/TEFLON + GRAFFITE

VOLANTINO: TECNOPOLIMERO A BASE POLIAMMIDICA (PA) RINFORZATO VETRO

TEMPERATURA DI UTILIZZO: -25°C +200°C

FILETTATURE :

- GAS CILINDRICO UNI/ISO 228
- NPT ANSI B1.20.1



Mastertubi.it/q?1066

size	altezza	lunghezza	Ø interno	Cv
inch	mm	mm	mm	
1/4"	95,20	50	3	0,50
3/8"	100,00	55	4	0,75
1/2"	118,00	60	6	1,04
3/4"	123,00	70	8	1,85
1"	140,20	75	9	3,01
1"1/4	165,00	90	11	4,62
1"1/2	185,00	100	15	6,47
2"	195,00	120	15	7,63

CV: coefficiente di flusso