

CAM LOCK DI SICUREZZA INOX TIPO C

RACCORDI PER L'INDUSTRIA CHIMICA E ALIMENTARE › RACCORDI CAMLOCK

Questo raccordo è stato studiato per la giunzione rapida e sicura nel minor tempo possibile tra due tubazioni. Inserendo la versione MASCHIO all'interno della versione FEMMINA si avrà velocemente un accoppiamento meccanico a passaggio totale con il serraggio tramite due leve laterali, il cui eccentrico sul fulcro otterrà il definitivo bloccaggio, tramite una spina o un sistema a molla si ottiene il fermo di sicurezza delle due alette. La tenuta è garantita da guarnizioni standard in gomma NBR oppure di diverso materiale a seconda del fluido di passaggio.

Versione portagomma femmina con leve di sicurezza con sgancio manuale a molla

A norma secondo la regolamentazione Militare A-A-59326A.

MATERIALI disponibili : ACCIAIO AISI316



DIAMETRO NOMINALE	Ø PORTAGOMMA mm	PRESSIONE AISI316 BAR
DN 20	19	16
DN 25	25	16
DN 32	32	16
DN 40	38	16
DN 50	50	16
DN 65	63	16
DN 80	75	16
DN 100	100	16



Mastertubi.it/q?1425