

CAM LOCK DI SICUREZZA INOX TIPO BW

RACCORDI PER L'INDUSTRIA CHIMICA E ALIMENTARE › RACCORDI CAMLOCK

Questo raccordo è stato studiato per la giunzione rapida e sicura nel minor tempo possibile tra due tubazioni. Inserendo la versione MASCHIO all'interno della versione FEMMINA si avrà velocemente un accoppiamento meccanico a passaggio totale con il serraggio tramite due leve laterali, il cui eccentrico sul fulcro otterrà il definitivo bloccaggio, tramite una spina o un sistema a molla si ottiene il fermo di sicurezza delle due alette. La tenuta è garantita da guarnizioni standard in gomma NBR oppure di diverso materiale a seconda del fluido di passaggio.

Versione con codolo liscio a saldare con leve di sicurezza con sgancio manuale a molla

A norma secondo la regolamentazione Militare A-A-59326A.

MATERIALI disponibili : ACCIAIO AISI316

DIAMETRO NOMINALE	Ø CODOLO mm	PRESSIONE AISI316 BAR
DN 20	26,7	16
DN 25	33,7	16
DN 32	42,4	16
DN 40	48,3	16
DN 50	60,3	16
DN 65	76,1	16
DN 80	88,9	16
DN 100	114,3	16



Masterubi.it/q?1428