


## CAMLOCK TIPO DP - tappo maschio

RACCORDI PER L'INDUSTRIA CHIMICA E ALIMENTARE › RACCORDI CAMLOCK

Questo tipo di raccordo è stato studiato per la giunzione rapida e sicura nel minor tempo possibile tra due tubazioni. Inserendo la versione maschio all'interno della versione femmina si avrà velocemente un accoppiamento meccanico a passaggio totale con il serraggio tramite due leve laterali, il cui eccentrico sul fulcro otterrà il definitivo bloccaggio, tramite una spina o un sistema a molla si ottiene il fermo di sicurezza delle due alette. A norma secondo la regolamentazione Militare A-A-59326A.



**MATERIALI disponibili:** ACCIAIO AISI316, OTTONE, ALLUMINIO, POLIPROPILENE

	PRESSIONE AISI 316 BAR	PRESSIONE OTTONE BAR	PRESSIONE ALLUMINIO BAR	PRESSIONE POLIPROPILENE BAR
DN015	10	10	10	-
DN020	17	17	17	8,5
DN025	17	17	17	8,5
DN032	17	17	17	6,5
DN040	17	17	17	6,5
DN050	17	17	17	6,5
DN065	10	10	10	-
DN080	8,5	8,5	8,5	5
DN100	6,5	6,5	6,5	5
DN125	5	5	5	-
DN150	5	5	5	-
DN200	-	-	4	-



[Mastertubi.it/q?61](http://Mastertubi.it/q?61)