

DIRITTO MASCHIO CONICO NPT NICHELATO

RACCORDI PER ARIA COMPRESSA › RACCORDI E CONNESSIONI PER IMPIANTI PNEUMATICI › Serie 100
RACCORDI PNEUMATICI RAPIDI IN OTTONE NICHELATO SPINTORE METALLICO

OTRC-N

art. 100_3 OTRC-N

DIRITTO MASCHIO FILETTATO NPT in POLLICI in OTTONE NICHELATO




Temperatura Esercizio: da -20 °C a 80 °C

Materiali Costruttivi: Ottone nichelato UNI EN 12164 CW 614N e UNI EN 12165 CW 617N

Tubi Utilizzabili: Tubo Poliammide · Tubo Polietilene · Tubo Poliuretano Tipi Oring: NBR senza silicone

Fluidi Compatibili: Aria · Aria Compressa · Vuoto · Pressione Esercizio: 16 Bar



Confezione standard 10 pezzi.



Mastertubi.it/q?1319

CODICE	Tubo	filetto	Lunghezza	Chiave	PESO
	inch	NPT	mm	CH	g
OTRC532N01	5/32"	N1/8"	19,0	7/16"	9,0
OTRC532N02	5/32"	N1/4"	20,5	9/16"	16,0
OTRC1-4N01	1/4"	N1/8"	22,5	1/2"	11,0
OTRC1-4N02	1/4"	N1/4"	22,5	9/16"	15,0
OTRC516N01	5/16"	N1/8"	27,0	9/16"	15,5
OTRC516N02	5/16"	N1/4"	25,5	6/16"	16,0
OTRC516N03	5/16"	N3/8"	23,5	11/16"	25,0
OTRC38N01	3/8"	N1/8"	29,0	11/16"	21,5
OTRC38N02	3/8"	N1/4"	30,0	11/16"	25,0
OTRC38N03	3/8"	N3/8"	26,0	11/16"	24,0
OTRC38N04	3/8"	N1/2"	27,0	7/8"	46,0
OTRC1-2N02	1/2"	N1/4"	34,0	7/8"	37,0
OTRC1-2N03	1/2"	N3/8"	34,5	7/8"	39,0
OTRC1-2N04	1/2"	N1/2"	30,5	7/8"	43,0