

## GOMITO MASCHIO GIREVOLE CONICO BSPT

RACCORDI PER ARIA COMPRESSA › RACCORDI E CONNESSIONI PER IMPIANTI PNEUMATICI › Serie 100  
RACCORDI PNEUMATICI RAPIDI IN OTTONE NICHELATO SPINTORE METALLICO

OTRL-R

art. 100\_9 OTRL-R

### GOMITO MASCHIO GIREVOLE CONICO BSPT NICHELATO PER TUBO METRICO

Temperatura Esercizio: da -20 °C a 80 °C

Materiali Costruttivi: Ottone nichelato UNI EN 12164 CW 614N e UNI EN 12165 CW 617N

Tubi Utilizzabili: Tubo Poliammide · Tubo Polietilene · Tubo Poliuretano Tipi Oring: NBR senza silicone

Fluidi Compatibili: Aria · Aria Compressa · Vuoto · Pressione Esercizio: 16 Bar

Confezione standard 10 pezzi.



Mastertubi.it/q?1328

CODICE	Tubo	filetto	Lunghezza	Chiave	PESO
	mm	conico	mm	CH	g
OTRL04R01	4	R 1/8"	18,5	13	20,0
OTRL04R02	4	R 1/4"	20	14	23,0
OTRL06R01	6	R 1/8"	21	13	20,0
OTRL06R02	6	R 1/4"	20	14	24,0
OTRL08R01	8	R 1/8"	26	13	22,0
OTRL08R02	8	R 1/4"	24	14	26,0
OTRL08R03	8	R 3/8"	22	17	32,0
OTRL10R02	10	R 1/4"	31	16	41,0
OTRL10R03	10	R 3/8"	26	17	45,0
OTRL10R04	10	R 1/2"	26,5	22	59,0
OTRL12R02	12	R 1/4"	33	20	56,0
OTRL12R03	12	R 3/8"	29,5	20	59,0
OTRL12R04	12	R 1/2"	27	22	70,0