

## GOMITO MASCHIO GIREVOLE CILINDRICO BSPP

RACCORDI PER ARIA COMPRESSA › RACCORDI E CONNESSIONI PER IMPIANTI PNEUMATICI › Serie 100  
RACCORDI PNEUMATICI RAPIDI IN OTTONE NICHELATO SPINTORE METALLICO

### art. 100\_10 OTRL-G

### GOMITO MASCHIO GIREVOLE CONICO BSPT NICHELATO PER TUBO METRICO



Temperatura Esercizio: da -20 °C a 80 °C

Materiali Costruttivi: Ottone nichelato UNI EN 12164 CW 614N e UNI EN 12165 CW 617N

Tubi Utilizzabili: Tubo Poliammide · Tubo Polietilene · Tubo Poliuretano Tipi Oring: NBR  
senza silicone

Fluidi Compatibili: Aria · Aria Compressa · Vuoto · Pressione Esercizio: 16 Bar

Confezione standard 10 pezzi.

CODICE	Tubo	filetto	Lunghezza	Chiave	PESO
	mm	conico	mm	CH	g
OTRL04M5	4	M5x0,8	18,0	8	5,0
OTRL04G01	4	G 1/8"	19,5	13	19,0
OTRL04G02	4	G 1/4"	19,5	13	22,0
OTRL06M5	6	M5x0,8	19,5	8	11,0
OTRL06G01	6	G 1/8"	21	13	20,0
OTRL06G02	6	G 1/4"	21	13	24,0
OTRL08G01	8	G 1/8"	23	13	22,0
OTRL08G02	8	G 1/4"	23	13	24,0
OTRL08G03	8	G 3/8"	23	13	28,0
OTRL10G02	10	G 1/4"	26	16	35,0
OTRL10G03	10	G 3/8"	26	16	43,5
OTRL10G04	10	G 1/2"	26	16	52,0
OTRL12G02	12	G 1/4"	31	20	55,0
OTRL12G03	12	G 3/8"	31	20	55,0
OTRL12G04	12	G 1/2"	31	20	63,0



Mastertubi.it/q?1329

<b>CODICE</b>	<b>Tubo</b>	<b>filetto</b>	<b>Lunghezza</b>	<b>Chiave</b>	<b>PESO</b>
	inch	inch	mm		gr
OTRL1-4G01	1/4"	G 1/8"	22,0	13	20,0
OTRL1-4G02	1/4"	G 1/4"	22,0	13	24,0
OTRL38G02	3/8"	G 1/4"	26,0	16	35,0
OTRL38G03	3/8"	G 3/8"	26,0	16	43,5