

GOMITO MASCHIO GIREVOLE NPT & UNF

RACCORDI PER ARIA COMPRESSA › RACCORDI E CONNESSIONI PER IMPIANTI PNEUMATICI › Serie 100 RACC
PNEUMATICI RAPIDI IN OTTONE NICHELATO SPINTORE METALLICO

OTRL-N

art. 100_9 OTRL-R

GOMITO MASCHIO GIREVOLE NPT & UNF NICHELATO PER TUBO METRICO



Temperatura Esercizio: da -20 °C a 80 °C

Materiali Costruttivi: Ottone nichelato UNI EN 12164 CW 614N e UNI EN 12165 CW 617N

Tubi Utilizzabili: Tubo Poliammide · Tubo Polietilene · Tubo Poliuretano Tipi Oring: NBR senza silicone

Fluidi Compatibili: Aria · Aria Compressa · Vuoto · Pressione Esercizio: 16 Bar

Confezione standard 10 pezzi.



Mastertubi.it/q?1

CODICE	Tubo	filetto	Lunghezza	Chiave	PESO
	mm	NPT	mm	CH	g
OTRL532UF1032	5/32"	UNF 10/32"	18,0	3/8"	11,0
OTRL532N01	5/32"	N 1/8"	19,5	9/16"	20,5
OTRL532N02	5/32"	N 1/4"	19,5	9/16"	24,0
OTRL1-4N01	1/4"	N 1/8"	21,5	9/16"	23,0
OTRL1-4N02	1/4"	N 1/4"	21,5	9/16"	26,0
OTRL1-6N01	5/16"	N 1/8"	23,5	9/16"	23,0
OTRL1-6N02	5/16"	N 1/4"	23,5	9/16"	24,0
OTRL1-6N03	5/16"	N 3/8"	23,5	11/16"	34,0
OTRL38N01	3/8"	N 1/8"	26,0	11/16"	40,0
OTRL38N02	3/8"	N 1/4"	26,0	11/16"	43,0
OTRL38N03	3/8"	N 3/8"	26,0	11/16"	47,0
OTRL38N04	3/8"	N 1/2"	26,0	7/8"	60,0
OTRL1-2N02	1/2"	N 1/4"	31,0	7/8"	58,0
OTRL1-2N03	1/2"	N 3/8"	31,0	7/8"	61,0
OTRL1-2N04	1/2"	N 1/2"	31,0	7/8"	67,0