

T MASCHIO CENTRALE GIREVOLE CONICO BSPT

RACCORDI PER ARIA COMPRESSA › RACCORDI E CONNESSIONI PER IMPIANTI PNEUMATICI › Serie 100
RACCORDI PNEUMATICI RAPIDI IN OTTONE NICHELATO SPINTORE METALLICO

T MASCHIO CENTRALE GIREVOLE CONICO BSPT

Temperatura Esercizio: da -20 °C a 80 °C

Materiali Costruttivi: Ottone nichelato UNI EN 12164 CW 614N e UNI EN 12165 CW 617N


Tubi Utilizzabili: Tubo Poliammide · Tubo Polietilene · Tubo PoliuretanoTipi

Oring: NBR senza silicone

Fluidi Compatibili: Aria · Aria Compressa · Vuoto · Pressione Esercizio: 16 Bar

Confezione standard 10 pezzi.

OTRT-R



Mastertubi.it/q?1344

CODICE	Tubo	filetto	Larghezza	PESO
	mm	BSPT	mm	g
OTRT04R01	4	R 1/8"	39,0	27,0
OTRT04R02	4	R 1/4"	39,0	31,0
OTRT06R01	6	R 1/8"	42,0	30,0
OTRT06R02	6	R 1/4"	42,0	34,0
OTRT08R01	8	R 1/8"	46,5	34,0
OTRT08R02	8	R 1/4"	46,5	37,0
OTRT08R03	8	R 3/8"	46,5	44,0
OTRT10R02	10	R 1/4"	52,0	55,0
OTRT10R03	10	R 3/8"	52,0	58,5
OTRT10R04	10	R 1/2"	52,0	73,0
OTRT12R02	12	R 1/4"	62,0	77,0
OTRT12R03	12	R 3/8"	62,0	80,0
OTRT12R04	12	R 1/2"	62,0	81,0