

## TUBO ACQUAFLAT/M PVC

TUBI FLESSIBILI › Tubi appiattibili

Tubo flessibile in PVC a struttura appiattibile.

Interno nero liscio, esterno blu liscio resistente all'abrasione.

Ingombri ridotti che facilitano il trasporto e l'utilizzo.

Idoneo per la mandata a medie pressioni.

Temperatura di impiego: -10°C a +60°C.

ROTOLI DA 50 METRI



[Mastertubi.it/q?331](http://Mastertubi.it/q?331)

Codice	Ø mm	Peso g/m	Pressione di esercizio Bar	Pressione di scoppio bar	Rotoli metri
04PACQ0000020 5	20	150	10	30	50
04PACQ0000025 5	25	160	10	30	50
04PACQ0000030 5	30	170	8	30	50
05PACQ0000032 5	32	170	8	30	50
04PACQ0000035 5	35	200	8	30	50
04PACQ0000040 5	40	250	8	30	50
04PACQ0000045 5	45	280	8	30	50
04PACQ0000052 5	52	320	6	30	50

04PACQ0000060 5	60	420	6	24	50
04PACQ0000063 5	63	420	6	24	50
04PACQ0000076 5	76	500	6	24	50
04PACQ0000080 5	80	650	6	24	50
04PACQ0000102 3	102	750	6	24	50
04PACQ0000127 5	127	1000	5	15	50
04PACQ0000153 5	152	1200	4	12	50
04PACQ0000204 5	204	2300	4	9	50
04PACQ0000254 5	254	2600	3	9	30
04PACQ0000305 5	305	3000	3	9	30