

POLIETILENE BASSA DENSITA' - LDPE

TUBI FLESSIBILI › Tubi per Applicazioni Pneumatiche › TUBI IN POLIETILENE

Tubo lineare flessibile pe riso pneumatico - LOW DENSITY POLYETHYLENE - flessibile e stabilizzato alla luce.

PRESSIONE DI SICUREZZA 3:1

TEMPERATURA INDICATIVA D'IMPIEGO: -10°C+60°C

colori disponibili: NEUTRO - Azzurro - BLU - GIALLO - NERO - ROSSO - VERDE

lunghezze confezioni : standard 100m - oltre il Øe 24 50m

A richiesta fornibile in versione MULTITUBO con guaina di contenimento.



Mastertubi.it/q?864

DIMENSIONI mm	PESO g/m	RAGGIO DI CURVATURA mm	PRESSIONE MASSIMA A T 20° C bar
1x2	2.2	10	21
1.5x2.5	2.9	15	15
1.5x3	4.9	15	21
1.6x3.17	5.5	15	20
2x4	8.8	15	21
2.5x4	7.2	25	14
3x5	11.8	25	15
3.3x6.35	21.7	30	20
3.5x6	17.5	30	16
4x6	14.7	40	12
4x8	35.4	30	21
4.35x6.35	15.8	45	11
5x7	17.7	55	10
5x8	28.8	45	14
6x8	20.6	70	9
6x10	47.2	50	15
6.35x9.52	37.10	60	12
6.5x10	42.6	60	13
7x9	23.6	90	7
7x10	37.6	75	11
8x10	26.5	115	7

8x12	59	75	12
9x12	46.5	105	9
9.52x12.7	52.10	115	9
10x12	32.5	165	5
10x14	70.9	105	10
11x14	55.3	150	7
12x15	59.8	170	7
12x16	82.7	140	9
12.5x15	50.7	210	5
14x18	94.5	180	7
14x20	150.6	145	11
15x18	73.10	250	5
16x20	106.3	225	7
18x25	222.3	195	10
20X26	203.8	250	8
21X25	135.9	360	5
22X26	141.8	390	5
25X32	294.7	330	7
26X32	257	390	6