

SPIRALI IN RILSAN PA11 PHL CON CODOLI

TUBI FLESSIBILI › Tubi per Applicazioni Pneumatiche › TUBI SPIRALATI E/O RACCORDATI

Per pressioni di esercizio in funzione delle temperature vedi tabella tubi lineari.

Per evitare deformazioni si consiglia di utilizzare le spirali in RILSAN entro le temperature: -20°C +80°C.

Lunghezza utile: si consiglia un 50% max 60% dei metri lineari.

Colori standard: arancio, blu.



Mastertubi.it/q?273

Codice	Ø mm	Lunghezza tubo m	A riposo mm	Utilizzo massimo m	Lunghezza terminali mm	Pressione massima di esercizio a 20°C
01SRCH0002/04	2x4	2,5	90	1,5	100	44
01SRCH02.5/04	2,5x4	2,5	90	1,5	100	30
01SRCE0004/06	4x6	7,5	252	5	130	26
01SRCD0004/06	4x6	10	340	6,5	130	26
01SRCC0004/06	4x6	15	515	10	130	26
01SRCE0006/08	6x8	7,5	285	5	130	19
01SRCD0006/08	6x8	10	390	6,5	130	19
01SRCC0006/08	6x8	15	586	10	130	19
01SRCE0008/10	8x10	7,5	280	5	170	14
01SRCD0008/10	8x10	10	380	6,5	170	14
01SRCC0008/10	8x10	15	565	10	170	14
01SRCE0010/12	10x12	7,5	240	5	180	12
01SRCD0010/12	10x12	10	350	6,5	180	12
01SRCC0010/12	10x12	15	535	10	180	12
01SRCD0012/15	12x15	10	285	6	200	14
01SRCC0012/15	12x15	15	436	10	200	14
01SRCD0014/18	14x18	10	300	6	200	16
01SRCC0014/18	14x18	15	470	10	200	16
01SRCD0015/18	15x18	10	470	6	200	12
01SRCC0015/18	15x18	15	470	10	200	12