

## TUBO PTFE LISCIO TRECCIATO INOX

TUBI FLESSIBILI › Tubi per industria farmaceutica › Tubi in PE - PU - PVC - PTFE - PVDF - FEP - PFA per industria farmaceutica

**Tubo in PTFE sinterizzato estruso ad iniezione resistente a tutti gli agenti chimici ed atossico, miscela alimentare. Ottima resistenza ai prodotti chimici, alla fiamma, al calore, ottime proprietà dielettriche e ignifughe, inalterato a contatto con ozono e raggi ultra-violetti.**

**Temperatura di impiego: -70° +260° C.**

**Tolleranze secondo BS EN ISO 13000-1:1998**

**Versione standard tubo liscio con treccia esterna INOX AISI 304.**

**Altre versioni con possibilità di inserimento di trecce tessile: in fibra di vetro o terilene o Nomex oppure con treccia INOX  
A richiesta anche in versione con sottostrato nero  
ANTISTATICO utilizzabile nelle zone ATEX.**



[Mastertubi.it/q?302](http://Mastertubi.it/q?302)

Diametri inch	Diametri mm	Peso g/m	Pressione di lavoro bar	Pressione di scoppio bar	raggio di curvatura mm
1/8"	3,2x5,9	60	270	1080	25
3/16"	4,8x7,4	69	200	800	35
1/4"	6,35x9	87	175	700	45
5/16"	7,9x10,8	127	150	600	50
3/8"	9,5x12,4	145	135	540	60
13/32"	10,3x13,3	158	130	520	70
1/2"	12,7x15,7	212	120	480	90
5/8"	15,9x19,1	260	100	400	120
3/4"	19x22,2	321	90	360	190
7/8"	22,2x25,6	355	70	280	250
1"	25,4x29,3	450	65	260	270