

GUARNIZIONE CAMLOCK FEP-SILICONE CORE

RACCORDI PER MANUTENZIONE AGRICOLO-INDUSTRIALE › RACCORDI CAM LOCK

GUARNIZIONE DI TENUTA ELASTICA PER RACCORDO FEMMINA CAM LOCK IN FEP (Etilene propilene fluorurato) CON CUORE IN SILICONE Peso 40 g - COLORE ROSSO - conforme a RoHs e REAC

DN	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO ESTERNO mm	SPESSORE mm
1/2"	16,00 +/- 0,3	26,30 +/-0,3	4,00 +/-0,10
3/4"	22,22 +/- 0,3	34,93 +/-0,3	5,54 +/-0,10
1"	26,99 +/- 0,3	39,69 +/-0,3	6,35 +/-0,10
1"1/4	34,53 +/- 0,3	49,21 +/-0,3	6,35 +/-0,10
1"1/2	41,27 +/- 0,3	55,56 +/-0,3	6,35 +/-0,10
2"	50,80 +/- 0,3	66,67 +/-0,3	6,35 +/-0,10
2"1/2	60,32 +/- 0,3	79,37 +/-0,3	6,35 +/-0,10
3"	76,20 +/- 0,4	94,45 +/-0,4	6,35 +/-0,10
4"	101,30 +/- 0,4	123,30 +/-0,4	6,35 +/-0,10
5"	127,00 +/- 0,4	150,30 +/-0,4	6,35 +/-0,10
6"	152,40 +/- 0,5	179,83 +/-0,5	6,35 +/-0,10
8"	237,00 +/- 0,5	237,30 +/-0,5	9,50 +/-0,10



Mastertubi.it/q?970