

## TUBO ASPIRACQUA

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili aspirazione acqua

Tubo in gomma per aspirazione e mandata acqua e fluidi non corrosivi.

Sottostrato: gomma sintetica nera. Tele ad alta tenacità inserite.

Spirale in acciaio incorporata. Copertura antiabrasiva ad impressione tela fine, resistente agli agenti atmosferici, colore nero.

Pressione massima di esercizio: 10 bar, scoppio 30 bar.

Valore di aspirazione: 0,8 bar

Temperatura di impiego: -30° +80° C.

Rotoli da metri 40 a 61.



[Mastertubi.it/q?278](http://Mastertubi.it/q?278)

Codice	Diametri mm	Peso Kg/m	Raggio di curvatura mm
04GASP1000019 T	19x29	0,55	115
04GASP1000025 T	25x35	0,77	150
04GASP1000030 T	30x40	0,91	180
04GASP1000032 T	32x42	0,97	190
04GASP1000035 T	35x45	1,08	210
04GASP1000038 T	38x49	1,20	230
04GASP1000040 T	40x51	1,28	240
04GASP1000045 T	45x57	1,49	270
04GASP1000050 T	51x62	1,76	310
04GASP1000055 T	55x67	1,85	350
04GASP1000060 T	60x72	1,93	360
04GASP1000060 T	63,5x76	2,40	380
04GASP1000070 T	70x84	2,65	420
04GASP1000075 T	75x88	2,85	460
04GASP1000080 T	80x92	3,09	480
04GASP1000090 T	90x102	3,20	540
04GASP1000102 T	102x117	4,00	610

04GASP1000110 T	110x123	4,66	660
04GASP1000120 T	120x137	5,21	720
04GASP1000127 T	127x144	7,00	760
04GASP1000150 T	152x170	10,00	920
04GASP1000203 T	203x228	17,00	1220