

## TUBO SAE J 517 : SAE 100 R4 FUEL

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili aspirazione idrocarburi

Tubo idoneo alla mandata di oli minerali, fluidi idraulici e carburanti nei sistemi idraulici rispondente alla norma SAE J 517 : SAE/100 R4.



Sottostrato in gomma nera liscia NBR antistatica resistente agli idrocarburi a basso tenore aromatico (<50%), con rinforzo tessile e spirale in acciaio incorporata e cordicella di rame per la messa.



[Mastertubi.it/q?1004](http://Mastertubi.it/q?1004)

Copertura in gomma nera CR/NBR impressione tela resistente agli idrocarburi, agenti atmosferici e all'abrasione.

ASPIRAZIONE : 0,80 bar

Temperatura di impiego: -40° +100° C.

Rotoli da 40 - 20 metri

Marcatura: striscia rossa - FUEL OIL - SD -SAE/100 R4 J517 WP PSI

Øi mm	Øe mm	Presione di lavoro bar	Presione di scoppio bar	Raggio di curvatura mm	rotolo m
13	23	10	30	50	40
16	26	10	30	50	40
19	29	21	84	50	40
22	32	10	30	70	40
25	35	17	68	70	40
30	41	10	30	90	40
32	43	14	56	90	40
35	46	10	30	100	40
38	49	10	30	100	40
10	52	10	30	120	40

42	54	10	30	120	40
45	57	10	30	120	40
48	60	10	30	130	40
51	63	10	30	135	40
55	67	10	30	180	40
60	74	10	30	340	40
63.5	77	10	30	340	20
70	84	10	30	420	20
76	90	10	30	460	20
80	96	10	30	480	20
90	106	10	30	520	20
102	118	10	30	610	20
120	139	10	30	810	20
127	146	10	30	900	20