

TUBO LIQUAMI PVC

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili aspirazione idrocarburi

Tubo molto flessibile in plastica per usi generici per impieghi medio-pesanti.

Molto robusto con spirale esterna in PVC rigido antiurto.

Superficie interna completamente liscia, esterna liscia. Elevata resistenza in aspirazione.

Resistente all'azione degli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.

Temperatura d'impiego: -25°C +60°C

Valore di sottovuoto: 9 metri di colonna d'acqua.

Adatto per impieghi gravosi dove sia richiesta una

estrema flessibilità, ideale per aspirazione liquidi

industriali, irrigazione, spurgo pozzi, spurghi delle acque reflue.



Mastertubi.it/q?280

COLORE: grigio con spirale blu.

Codice articolo	Dimensione Ø mm	Peso gr/m	Raggio di curvatura mm	Pressione di esercizio bar	Rotoli m
04PLIQ0000025	25	500	100	7	50
04PLIQ0000032	32	600	130	6	50
04PLIQ0000038	38	700	150	6	50
04PLIQ0000040	40	800	160	6	50
04PLIQ0000045	45	900	180	5,5	50
04PLIQ0000050	50	1050	200	5	50
04PLIQ0000060	60	1250	240	4.5	50
04PLIQ0000063	63	1390	240	4.5	50
04PLIQ0000070	70	1550	280	4	50
04PLIQ0000076	76	1700	300	4	50

04PLIQ0000080	80	1850	320	3.5	30
04PLIQ0000090	90	2250	360	3,5	30
04PLIQ0000102	102	2700	400	3	30
04PLIQ0000110	110	3100	440	3	30
04PLIQ0000120	120	3600	480	2,5	20
04PLIQ0000125	125	3900	510	2,5	20
04PLIQ0000130	130	4100	520	2,5	20
04PLIQ0000152	152	5000	610	2	20
04PLIQ0000160	160	5600	640	2	20
04PLIQ0000200	200*	10000	800	1,5	10

(*) DN 200 - FORNITO SOLO IN VERGHE FLESSIBILI LUNGHE 10 METRI.