

## MANICHETTE CRIOGENICHE FLESSIBILE IN PTFE TRECCIATO

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili in PTFE - FEP - PFA

Tubo in PTFE sinterizzato, estruso ad iniezione, resistente a tutti gli agenti chimici ed atossico, miscela alimentare. Ottima resistenza ai prodotti chimici, alla fiamma, al calore, ottime proprietà dielettriche e ignifughe, inalterato a contatto con ozono e raggi ultra-violetti. Ottima resistenza alla permeazione.

Temperatura di impiego: -60° +240° C.

Treccia esterna INOX AISI 304.

Pressioni di scoppio garantite fino a 1000 bar.

Consigliato l'utilizzo insieme all'apposito cavetto in acciaio.



Dimensioni Ø mm	Dimensioni Ø inch	Pressione lavoro bar	Pressione scoppio bar	raggio di curvatura mm
6,5	1/4	365	1100	35
8	5/16	315	950	40
11	7/16	285	850	60
13	1/2	265	800	70
16	5/8	235	700	110
19	3/4	200	600	240
22	7/8	165	500	260
25	1	150	450	310
29	1.1/8	135	400	370



[Mastertubi.it/q?305](http://Mastertubi.it/q?305)