

## TUBO CARBURANTI/16bar EN 12115

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili mandata idrocarburi

### TUBO MANDATA CARBURANTI ED OLI MINERALI - EN 12115

**Applicazione:** Mandata di carburanti e derivati del petrolio con contenuto aromatico fino al 50%

**Sottostrato:** Nero, liscio in gomma **NBR1** antistatica

**Rinforzo:** Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

**Copertura:** Nera, liscia, ignifuga ed antistatica ( $R < 10^6$  Ohm/m), ad impressione tela in gomma **CR**, resistente ai prodotti chimici, all'ozono ed agli agenti atmosferici

**Temperatura d'esercizio:** -30°C +80°C

**Norme di riferimento:** EN 12115 / TRbF

**Confezioni:** rotoli da 40 o 61 metri



Mastertubi.it/q?1562

Diametro interno	Diametro esterno	Peso	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	Raggio di curvatura
mm	mm	kg/m	bar	bar	mm
19	31	0,60	16	64	125
25	37	0,89	16	64	150
32	44	1,00	16	64	175
38	51	1,35	16	64	225
51	67	2,00	16	64	275
63,5	80	2,50	16	64	300
76	92	2,85	16	64	350
102	122	4,15	16	64	450