

TUBO BENZ+

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili mandata idrocarburi

Tubo in gomma idoneo al travaso di idrocarburi con tenore aromatico superiore anche al 50% (es. benzina con o senza piombo, gasolio), linee di ritorno olio, grasso nei sistemi idraulici, aria compressa ed altri tipi di gas, vapori con olio nebulizzato.



Mastertubi.it/q?339

Sottostrato in gomma nitrilica con inserti tessili di rinforzo, interno ed esterno lisci.

Colore nero con banda verde con marchiato sopra l'anno di produzione.

Pressione di esercizio 10 bar, pressione di scoppio 30 bar.

Temperatura di impiego: -30° +100° C.

| Codice articolo | Dimensione Ø mm | Raggio di curvatura mm | confezione in bobina da metri |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 06GB+00004/11 L | 4x11 | 30 | 20 |
| 06GB+00005/12 L | 5x12 | 34 | 20 |
| 06GB+00006/12 L | 6x12 | 38 | 20 |
| 06GB+00007/13 L | 7x13 | 45 | 20 |
| 06GB+00008/14 L | 8x14 | 52 | 20 |
| 06GB+00010/17 L | 10x17 | 62 | 10 |