

## TUBO SAE 100 R6

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili oleodinamica

Tubo idoneo alla mandata di idrocarburi a basso tenore aromatico, oli lubrificanti, idoneo per il collegamento di circuiti idraulici.

Sottostrato in gomma NBR nera liscia, con rinforzo tessile.

Copertura in gomma NBR nera liscia resistente agli idrocarburi, agenti atmosferici, ozono.

Conforme alla norma SAE 100 R6 – EN 854 .

Utilizzabile insieme ai relativi raccordi tipo Push-Lock tenuta meccanica all'olio con sede ad ogiva, filettatura BSP

Temperatura di impiego: -40° +100° C.

Codice articolo	Dimensione Ø mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di scoppio bar	Raggio di curvatura mm
13GR6000003/16	4,8x11,1	35	140	50
13GR60000001/4	6,4x12,7	28	112	65
13GR60000005/16	7,9x14,3	28	112	80
13GR60000003/8	9,5x15,9	28	112	90
13GR60000001/2	12,7x19,8	28	112	100
13GR60000005/8	15,9x23	25	100	125
13GR60000003/4	18x27,5	21	84	140
13GR60000001	25,4x35	20	80	170

