

RACCORDI PORTAGOMMA CON RESCA AUTOBLOCCANTE MANUALE

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili oleodinamica

RACCORDI PORTAGOMMA CON RESCA AUTOBLOCCANTE MANUALE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 0° +70°C

PRESSIONE DI ESERCIZIO : 18 BAR

MATERIALI DISPONIBILI: OTTONE GIALLO UNI EN 12164 CW 617N - ACCIAIO CARBONIO - ACCIAIO INOX

FIGURE: DIRITTO - CURVA 45° - CURVA 90° - CODOLO LISCIO

FILETTATURE: BSP SEDE OGIVA 60° - METRICA - JIC 74° - METRICA 24° O-RING



Maste

TAGLIE METRICHE IN OTTONE	TAGLIE BSP OTTONE	TAGLIE BSP INOX	TAGLIE METRICHE CONO 24° INOX	TAGLIE JIC INOX
M10	G1/8"	-	M12x1,5 - 1/4"	7/16" - 1/4"
M12	G1/4"	G1/4"	M14x1,5 - 1/4"	1/2" - 1/4"
M16	G3/8"	G3/8"	M16x1,5 - 1/4"	9/16" - 3/8"
M20	G1/2"	G1/2"	M16x1,5 - 3/8"	3/4" - 3/8"
M22	G3/4"	G3/4"	M14x1,5 - 1/4"	3/4" - 1/2"
M24		1"	M16x1,5 - 1/4"	1"1/16 - 3/4"
M30			M16x1,5 - 3/8"	1"1/2 - 3/4"
			M22x1,5 - 1/2"	1" 5/16"
			M26x1,5 - 1/2"	
			M26x1,5 - 1/2"	
			M30x2 - 3/4"	