

## TUBO CALORE/10 LL

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per acqua calda

Tubo flessibile in gomma nera EPDM per mandata acqua calda fino a 120°C alla pressione massim 10 bar. Struttura Log Length.

**APPLICAZIONE:** Mandata acqua calda e fluidi refrigeranti a media aggressività, utilizzati nei circuiti di raffreddamento e riscaldamento delle autovetture. Ottimo anche per lavaggio a bassa pressione

**SOTTOSTRATO:** Nero, liscio in gomma **EPDM**

**RINFORZO:** Tessuti ad alta tenacità

**COPERTURA:** Nera, liscia in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

**TEMPERATURA D'ESERCIZIO:** -40°C +120°C

diametro interno	diametro esterno	Peso	Pressione di lavoro	Pressione di scoppio	Roto
mm	mm	kg/m	bar	bar	m
5	11	0,12	10	30	100
6	13	0,14	10	30	100
8	15	0,17	10	30	100
9	16	0,17	10	30	100
10	17	0,18	10	30	100
12	19	0,22	10	30	50
13	20	0,24	10	30	50
14	22	0,27	10	30	50
15	23	0,32	10	30	50
16	23	0,29	10	30	50
18	26	0,37	10	30	50
19	27	0,39	10	30	50
20	28	0,42	10	30	50
22	30	0,51	10	30	50
25	34	0,60	10	30	50