

## **TUBO PER IDROPULITRICI**

*TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili per acqua calda*

Tubo in gomma flessibile con doppia treccia metallica incorporata di rinforzo.

Superficie interna liscia ed esterna impressione tela, sottostrato in gomma resistente alla temperatura. Copertura in gomma sintetica micro-forata resistente all'azione degli agenti atmosferici e all'abrasione di colore nero oppure azzurro antimacchia a richiesta.

Fornito con i raccordi pre-montati tramite pressatura, con manicotti in gomma anti calore all'estremità.

Utilizzo: passaggio di oli idraulici, minerali e biologici, soprattutto utilizzato per acqua o miscele di olio emulsionato acqua.

Lunghezze standard disponibili: 10 – 15 – 20 metri.

Temperatura d'impiego: -10° +155° C.



Mastertubi.it/q?292

<b>Dimensione Ø mm</b>	<b>Presione di lavoro Bar</b>	<b>Presione di scoppio Bar</b>	<b>Raggio di curvatura mm</b>	<b>Peso Kg/m</b>
6 - 1/4"	400	1600	75	0,29
8 - 5/16"	400	1600	85	0,35
10 - 3/8"	400	1600	90	0,46
12 - 1/2"	300	1200	130	0,51