


TUBO ASPIROIL/10 GRECATO

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili specifici per sale prova motori

Tubo per aspirazione e mandata di carburanti, oli e lubrificanti, gasolio con contenuto aromatico fino al 50%. Sottostrato in gomma NBR nera liscia, con rinforzo tessile, spirale in acciaio e cavi in rame per la messa a terra incorporati.

Progettato per dare il massimo comfort di utilizzo per gli operatori, grazie alle sue doti di estrema flessibilità e maneggevolezza.



Mastertubi.it/q?1162

Copertura nera, grecata ad impressione tela. Gomma antistatica SBR/NBR/PVC resistente all'abrasione, agli idrocarburi, agenti atmosferici e all'ozono.

Temperatura di impiego: -30° +80° C

Rotoli da 40 metri

Pressione di esercizio 10 bar di scoppio 30 bar

Valore di depressione massimo 0,9 bar

Codice articolo	Dimensione Ø mm	Raggio di curvatura mm
06GBAS0000019GT	19x28	70
06GBAS0000025GT	25x34	85
06GBAS0000030GT	30x40	100
06GBAS0500032GT	32x42	105
06GBAS0000038GT	38x48	130
06GBAS0000040GT	40x50	135
06GBAS0000045 T	45x55	150
06GBAS0000051GT	50x61	165

06GBAS0000060GT	60x70	200
06GBAS0000063GT	63,5x73,5	220
06GBAS0000070GT	70x82	240
06GBAS0000076GT	76x90	250
06GBAS0000080GT	80x94	250
06GBAS0000090GT	90x105	270
06GBAS0000102GT	102x116	390