

TUBO GARAGEFLEX/L 170° ANTISCHIACCIAMENTO

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili specifici per sale prova motori

TUBO FLESSIBILE ANTISCHIACCIAMENTO PER ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO AUTOVEICOLI

Tubazione in gomma EPDM nera, con spirale di rinforzo in Poliammide rivestita con gomma EPDM antiabrasiva
Temperatura massima di esercizio: -40° +170°C

Particolarmente consigliato per la sua grande flessibilità, leggerezza e resistenza sia su pavimento, sia montato su arrotolatore nei Garage, autofficine, centri di collaudo, stabilimenti con presenza di veicoli con motore acceso.

Rotoli standard da 10 / 20 / 40 metri



Mastertubi.it/q?570

| Diametro interno mm | Peso Kg/m | Raggio di curvatura mm |
|------------------------|--------------|---------------------------|
| 51 | 0,54 | 70 |
| 63 | 0,58 | 80 |
| 76 | 0,83 | 95 |
| 80 | 0,87 | 100 |
| 90 | 0,93 | 105 |
| 102 | 0,98 | 110 |
| 127 | 1,30 | 130 |
| 152 | 1,58 | 140 |
| 203 | 2,08 | 185 |