

TUBO PA12 PHL - LONGLIFE

TUBI FLESSIBILI › Tubi per Applicazioni Pneumatiche

Tubo lineare flessibile in **POLIAMMIDE 12** di origine chimica.

PHL (stabile alla luce e plastificato) secondo le normative DIN 73378/74324



Applicazioni industriali: automazione, sistemi frenati veicoli industriali, impianti.

Colori disponibili : neutro, giallo, blu, rosso, verde, nero, azzurro, arancio.

Temperatura di utilizzo. -40°C a +80°C

A richiesta fornibile anche in versioni speciali:

- MULTITUBO
- Trecciato con guaina zincata, con fibra di vetro o di silicone

Imballo: standard film di polietilene oppure in scatola di cartone o in rocchetti di legno.



Mastertubi.it/q?400

TABELLA DELLE PRESSIONI IN FUNZIONE DELLE TEMPERATURE :

20°	40°	60°	80°
100%	85%	60%	40%

Codice articolo	Ø mm	Raggio di curvatura mm	Pres. di esercizio bar	Pres. di scoppio bar
03PA110002/04	2x4	20	44	133
03PA1102,5/04	2,5x4	25	31	92
03PA1102,7/04	2,7x4	25	26	78
03PA110004/06	4x6	30	27	80
03PA110005/08	5x8	40	31	92

03PA110006/08	6x8	40	19	57
03PA110006/10	6x10	55	33	100
03PA110007/10	7x10	55	24	71
03PA1107,5/10	7,5x10	60	19	57
03PA110008/10	8x10	60	15	44
03PA110009/12	9x12	60	19	57
03PA110010/12	10/12	85	12	36
03PA110010/14	10x14	75	22	67
03PA110011/14	11x14	85	16	48
03PA110011/15	11x15	85	21	62
03PA110012/15	12x15	90	15	44
03PA110012/16	12x16	95	19	57
03PA110014/18	14x18	100	17	50