

## **TUBO SPAZZATRICE FLEX / PRO**

*TUBI FLESSIBILI* › *Tubi flessibili per fluidi abrasivi grado alimentare*

Tubo in gomma per spazzatrici stradali.

Montato esternamente a lato o dietro la macchine operatrici stradali per convogliare il materiale aspirato da terra per immetterlo nel serbatoio.

Sottostrato in gomma naturale color ambra anti-abrasiva ondulata su stampo.

Copertura in gomma sintetica SBR nera anti-abrasiva ondulata impressione tela fine, resistente a tracce d'olio, ozono, agli agenti atmosferici.

Rinforzi tessili e spirale in acciaio annegati nella parete.

Il tubo è fornito esclusivamente con manicotti all'estremità, lunghezza e diametri interni dei manicotti a richiesta del cliente.

Temperatura di impiego: -30° +60°C

Lunghezza massima 6 metri.



[Mastertubi.it/q?421](http://Mastertubi.it/q?421)

Diametro	Diametro	Press.	Press.	vuoto	Raggio	Peso
interno	esterno	di esercizio	di scoppio		di curvatura	
mm	mm	bar	bar	bar	mm	Kg/m
200	250	0,3	0,9	-0,4	100	6,3
250	300	0,3	0,9	-0,4	125	7,5
280	330	0,2	0,6	-0,4	140	8,7
300	350	0,2	0,6	-0,4	150	9,3
350	400	0,1	0,3	-0,4	180	10,6
400	450	0,1	0,3	-0,4	200	12