

TUBO ARMORVIN HNP

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili prodotti alimentari

Tubo in PVC plastificato trasparente con spirale in acciaio zincato incorporata. marcatura con striscia verde. Idoneo al contatto con alimenti secondo DDC, latte e derivati a bassa temperatura. Superfici lisce, alta flessibilità, buona resistenza all'abrasione.


TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -5° +65° C

CONFORME ALLA SEGUENTE LEGISLAZIONE EUROPEA:

- Direttiva 1978/142/CEE
- Regolamento 1935/2004/CE
- Regolamento 1895/2005/CE (DERIVATI EPOSSIDICI)
- Regolamento 2023/2006/CE (GMP)
- Regolamento 10/2011/UE e successivi aggiornamenti

CONFORME ALLA SEGUENTE LEGISLAZIONE ITALIANA:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- Decreto Presidente della Repubblica n° 777 del 23/08/1982 e successivi aggiornamenti e modifiche.



Mastertubi.it/q?1195

Ø inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	vuoto a 23° m/H ₂ O	Pressione eserc.23° bar	Pressione scoppio 23° bar	Raggio curvatura mm	Peso metro g/m	rotolo m
3/8"	10	16	9,5	8	24	20	155	60
	12	18	9,5	8	24	25	180	60
	14	20	9,5	8	24	30	200	60
5/16"	16	22	9,5	8	24	35	225	60
	18	24,5	9,5	7	21	40	280	60
	20	27	9,5	7	21	50	340	60
7/8"	22	29	9,5	6	18	55	360	60

1"	25	33	9,5	6	18	60	510	60
	30	39,5	9,5	5	15	70	680	60
1"1/4	32	41,5	9,5	5	15	75	730	60
	35	44	9,5	5	15	80	730	60
1"1/2	38	49	9,5	5	15	90	950	30
	40	53	9,5	5	15	100	1220	30
1"3/4	45	58	9,5	5	15	110	1400	30
	50	64	9	5	15	125	1600	30
	60	74	9	5	15	140	2050	30
2"1/2	63	77	9	4	12	150	2250	30
	70	86	9	4	12	180	2600	30
	75	91	9	4	12	200	2850	30
	80	96	9	3	9	220	3150	30
	90	107	9	3	9	260	3750	30
4"	100	118	9	3	9	300	4400	30
	105	122	9	2	6	310	4000	20
	110	128	9	3	9	320	4650	20
	120	138	9	2	6	340	5200	20
	125	144	9	2	6	350	5400	20
	150	170	9	2	6	450	7200	20
	203	223	9	2	6	900	9900	spezzoni