

## VALVOLA DI RITEGNO EUROPA

VALVOLE a SFERA - SARACINESCHE › VALVOLE DI RITEGNO IN OTTONE

Valvola di fondo di non ritorno UNIDIREZIONALE, di ritegno EUROPA

Corpo in ottone OT CW 617N.

Piattello di tenuta in metallo INOX AISI304.

Guarnizione in gomma NBR.

Perno guida in ottone CW 614N.

Molla in acciaio inox - AISI 302.

Attacco filettato: ISO 228- DIN259 - BS 2779.

Per passaggio liquidi agricolo-industriali non aggressivi.

Ideale per acqua calda/fredda, oli vari e aria compressa, gas.

Temperatura di utilizzo -20°C +100°C

Installabile in qualsiasi direzione: VERTICALE, ORIZZONTALE, OBLIQUA.

Disponibile con filetto NPT da 3/8" - 4" con o senza filtro in acciaio

Codice	Misure	Pressione bar	imballo
510160003/8	3/8"	25	8
510160001/2	1/2"	25	8
510160003/4	3/4"	25	6
5101601	1"	25	4
5101601-1/4	1"-1/4	18	4
5101601-1/2	1"-1/2	18	2
5101602	2"	18	2
51016021/2	2"1/2	12	1
5101603	3"	12	1
5101604	4"	12	1



Mastertubi.it/q?455